

## POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL OBJEKT

OBJEKT: Stanovanjska enota / Smrečnikova ulica 8, 8000 Novo mesto

### REKAPITULACIJA DEL:

<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA:</b>		
A.1.	RUŠITVENA DELA:		0,00
A.2.	BETONSKA DELA:		0,00
A.3.	ZIDARSKA DELA:		0,00
A.4.	NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:		0,00
	<b>GRADBENA DELA - skupaj:</b>		<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>OBRTNIŠKA DELA:</b>		
B.1.	STAVBNO POHIŠTVO:		0,00
B.2.	KERAMIČARSKA DELA:		0,00
B.3.	TLAKARSKA DELA:		0,00
B.4.	SUHOMONTAŽNA DELA:		0,00
B.5.	SLIKOPLESKARSKA DELA:		0,00
B.6.	NEPREDVIDENA OBRTNIŠKA DELA:		0,00
	<b>OBRTNIŠKA DELA - skupaj:</b>		<b>0,00</b>
	<b>SKUPAJ ( A +B ):</b>		<b>0,00</b>
	<b>DDV 22%:</b>		<b>0,00</b>
	<b>SKUPAJ Z DDV:</b>		<b>0,00</b>

<b>A. GRADBENA DELA</b>					
<b>z.št.</b>	<b>opis postavke / dela</b>		<b>k</b>	<b>€/e</b>	<b>skupaj €</b>
	<u><b>Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!</b></u>				
	<u><b>Izvajalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.</b></u>				
<b>A.1. RUŠITVENA DELA:</b>					
a.1.1.	Rušenje nenosilnih zidanih sten in modularne opeke deb. od 8,00cm do 15,00 cm	m3	6,28		0,00
a.1.2.	Odstranitev strojnega ometa na obstoječih stenah	m2	152,80		0,00
a.1.3.	Odstranitev keramičnih obstoječih keramičnih ploščic	m2	13,80		0,00
a.1.4	Odstranitev obstoječega tlaka v sestavi : prodec 10cm+deske 2 cm+ klasični parket 3 cm	m2	86,00		0,00
a.1.5	Odstranitev obstoječega tlaka v sestavi: prodec 10 cm+estrih in keramične ploščice 4 cm	m2	6,00		0,00
a.1.6	Odstranitev obstoječih oken dimenzije 134x125 cm	kom	2,00		0,00
	Odstranitev obstoječih oken dimenzije 280x120 cm	kom	1,00		0,00
	Odstranitev obstoječih oken dimenzije 60x60 cm	kom	2,00		0,00
	Odstranitev obstoječih oken dimenzije 140x130 cm	kom	1,00		0,00
	Odstranitev obstoječih balkonskih vrat 90x227	kom	1,00		0,00
	Odstranitev obstoječih oken dimenzije 220x120 cm	kom	1,00		0,00
	Odstranitev obstoječih oken dimenzije 112x60 cm	kom	1,00		0,00
a.1.7	Odstranitev obstoječih notranjih vrat dimenzije 90x210 cm	kom	7,00		0,00
	Odstranitev obstoječih notranjih vrat dimenzije 75x210 cm	kom	2,00		0,00
	Odstranitev obstoječih vhodnih vrat v stanovanje 100x210 cm	kom	1,00		0,00
a.1.8	Odstranitev sanitarne obstoječe sanitarne keramike				
	WC	kom	1,00		0,00
	kad	kom	1,00		0,00
	umivalnik	kom	1,00		0,00
<b>Skupaj rušitvena dela:</b>					<b>0,00</b>
<b>A.2. BETONSKA DELA:</b>					
	<u><b>Splošna določila:</b></u>				
1.	Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opaznem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.				
2.	Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Pri izvedbi betonskih del je potrebno upoštevati zahteve iz standarda SIST EN 13670:2010 Pri proizvodnji betona se upošteva standard SIST EN 206:2013 in standard SIST 1026:2016.				
3.	Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki še vsa potrebna pomožna dela kot sledi: a./ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu b./ čiščenje armature pred vgradnjo c./ čiščenje in močenje opažev, neposredno pred pričetkom betoniranja d./ čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem betoniranju e./ neqa betona - po projektu betona				
4.	Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode.				
5.	Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekatetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.				
6.	Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.				
7.	Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.				
8.	Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravičnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).				

9.	Splošni opis za postavke betonskih del: v kalkulaciji vsake posamezne postavke morajo biti zajeti sledeči stroški: naprava, dobava in vgrajevanje betona - ročno vgrajevanje s strojnim zgoščevanjem betona z vsemi prenos in transporti do mesta vgrajevanja. Marke betonov po opisu posamezne postavke in velikosti posameznih prerezov AB konstrukcij. Izvajalec izdelava projekt betona na svoje stroške.				
a.3.1.	Razna obbetoniranja, zapolnitve: dobava in vgradnja betona C25/30 XC1. Ocena	m <sup>3</sup>	1,00		0,00
<b>Skupaj betonska dela:</b>					<b>0,00</b>
<b>A.3. ZIDARSKA DELA:</b>					
	<u>Splošna določila:</u>				
1.	Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.				
2.	Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose materiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; d./ prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti				
3.	Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.				
4.	Površine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za tovrstne objekte.				
5.	Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.				
6.	Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravičnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).				
a.5.1.	Dobava materiala in zidanje predelnih sten z opečno modularno opeko deb. 10 do 15 cm, z vsem potrebnim veznim materialom apnena cementna malta 1:2:6. Opeka kot npr. Wienerberger porotherm.	m <sup>3</sup>	2,10		0,00
a.5.2.	Dobava materiala in izdelava apneno cementnega strojnega grobega in finega ometa zidov, debelina ometa do 2 cm. Betonski deli se premažejo z emulzijo za oprijem. V ceni ves drobni pritrdilni material in vse potrebne vogalne in okenske letvice.	m <sup>2</sup>	152,80		0,00
a.5.3.	Brušenje in kitanje AB stropov	m <sup>2</sup>	91,00		0,00
a.5.4.	Dobava materiala in izdelava tlaka v pritličju (bivalni prostori) v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 6 cm z vsebnostjo PP vlaken - toplotna in zvočna izolacija: eps plošče deb. 5cm +2cm kot npr. Fragmat eps 100. Med instalacijami lahki beton kot npr. POLITERM BLU Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka.	m <sup>2</sup>	84,80		0,00
b.5.14.	Dobava materiala in izdelava tlaka v kopalnica v sestavi: - armiran cementni estrih C16/20 deb. 4 cm z vsebnostjo PP vlaken - toplotna in zvočna izolacija: eps plošče deb. 5cm+2cm kot npr. Fragmat eps 100. Med instalacijami lahki beton kot npr. POLITERM BLU Pri armiranem cementnem estrihu upoštevati vgradnjo robnih izolacijskih trakov, izdelavo dilatacij in obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka.	m <sup>2</sup>	6,80		0,00
a.5.15.	Dobava izdelava in vgradnja zunanjih alu okenskih polic širine do 24cm z odkapnim robom. V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material.	m <sup>1</sup>	11,60		0,00
a.5.16.	Dobava izdelava in vgradnja notranjih okenskih polic iz PVC širine do 24cm debeline 2,5cm. V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material.	m <sup>1</sup>	11,60		0,00
a.5.17.	Zidarska obdelava podometnih instalacij sanitarne opreme, geberit, umivalnik, tuš mešalna baterija.	kos	6,00		0,00

a.5.18.	Zidarska obdelava geberit kotlička. Pozidava s siporeksom in izdelava ometa z lepilom in mrežico.	kos	2,00		0,00
a.5.19.	Zidarska obdelava podometnih instalacijskih omaric.	kos	2,00		0,00
a.5.21.	Dobava materiala in izdelava notranjih okenskih špalet z xps izolacijo debeline do 3cm, širine špalete do 30cm. Upoštevana izravnavna z lepilom in mrežico. Lepljenje izolacije na opečnato in betonsko podlago.	m <sup>1</sup>	30,00		0,00
a.5.22.	Izdelava instalacijskih utorov v stenah ter zidarska obdelava utorov po končani montaži cevi in doz. Utori širine do 5cm, globine do 5 cm se očistijo in zapolnijo s cementno malto. Ocena.	m <sup>1</sup>	40,00		0,00
a.5.23.	Izdelava instalacijskih utorov v stenah ter zidarska obdelava utorov po končani montaži cevi. Utori širine do 15cm, globine do 10 cm se očistijo in zapolnijo s cementno malto. Ocena.	m <sup>1</sup>	4,00		0,00
a.5.24.	Zidarska obdelava instalacijskih utorov v obstoječih opečnatih stenah. Utori širine do 30cm, globine do 15 cm se očistijo in zapolnijo s cementno malto. Ocena.	m <sup>1</sup>	2,00		0,00
a.5.25.	Izdelava prebojev v steni in plošči debeline do 25cm za potrebe montaže instalacij. Preboj preseka do fi 200mm. Ocena.	kos	1,00		0,00
a.5.26.	Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Dejanski obračun se izvede na osnovi dejansko ugotovljenih količin z vpisom v gradbeno knjigo - ocena.	ur	5,00		0,00
a.5.27.	Stalna vmesna čiščenja in zaključno finalno čiščenje po zaključku del in pred predajo prostora prostora v celoti: vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti, čiščenje opreme. Površina cca 240m <sup>2</sup> .	kpl	1,00		0,00
<b>Skupaj zidarska dela:</b>					<b>0,00</b>
<b>A.4. NEPREDVIDENA GRADBENA DELA:</b>					
a.6.1.	Nepredvidena gradbena dela - ocena (5,0 % od ostalih del).	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>Skupaj nepredvidena gradbena dela:</b>					<b>0,00</b>

<b>B. OBRTNIŠKA DELA</b>					
<b>B.1. STAVBNO POHIŠTVO:</b>					
	<u>Splošna določila:</u>				
1.	Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.				
2.	Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.				
3.	Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.				
4.	Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobavo osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, za odpiranje in zaklepanje vrat in oken d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču e./ osnovna zaščita in finalna obdelava izdelkov po detajlu in izboru projektanta f./ zasteklitev po opisu in detajlu g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno				
5.	Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe. Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.				
6.	V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdelava izdelovalec stavbnega pohištva), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov.				
	Velja pri vseh pozicijah: V ceni zajeta vsa pomožna dela, vsi prenos in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte oken, ki jih potrdi projektant.				
	OKNA				
b.2.1.	Izdelava, dobava in montaža PVC oken po shemah projektanta. Sestava oken: Okvir: PVC, zunaj antracit in znotraj bela Zasteklitev: 3-slojno steklo, Toplotna prevodnost: Uw= max. 0,9 W/m2K Zvočna izolativnost: min. 36 dB zunanj žaluzije-"krpanke" RAL montaža Kljuka po izboru naročnika V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev.				
a.	oznaka okna O1 dim. 134x125 cm (zidarske mere)	kos	2,00		0,00
b.	oznaka okna O2 dim. 280x120 cm (zidarske mere)	kos	1,00		0,00
c.	oznaka okna O3 dim. 60x60 cm (zidarske mere)	kos	2,00		0,00
d.	oznaka okna O4 dim. 140x130 cm (zidarske mere)	kos	1,00		0,00
e.	oznaka okna O5 dim. 90x230 cm-balkonska vrata (zidarske mere)	kos	1,00		0,00
f.	oznaka okna O6 dim. 220x120 cm (zidarske mere)	kos	1,00		0,00
g.	oznaka okna O7 dim. 112x60 cm (zidarske mere)	kos	1,00		0,00

	VRATA				
b.2.2.	<p>Izdelava, dobava in montaža ALU zunanjih vrat v pritličju oznaka V1-D po shemah projektanta. Sestava vrat:</p> <p>Dimenzije vrat: zidarska mera vrat 100x215 cm</p> <p>Opis: ALU vrata-svetla širina min. 100 cm</p> <p>Podboj/okvir: ALU z jeklenimi sidri v steno, RAL barva po izboru projektanta</p> <p>Krilo: ALU;TI in zvočna izolacija kamena volna 4,5 cm, ALU barva po izboru projektanta</p> <p>Ključavnica: točkovno tiho zaklepanje in cilindrični vložek</p> <p>Kljuka: inox mat</p> <p>Nsadila: nevidna nasadila (spone)</p> <p>Zvočna izolativnost: min. 37 dB</p> <p>V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev.</p>	kos	1,00		0,00
b.2.3.	<p>Izdelava, dobava in montaža lesenih notranjih vrat oznaka V2-D. Sestava vrat:</p> <p>Zidarska mera vrat: 90x215 cm</p> <p>Podboj/okvir: Ostroroba izvedba, MDF barvan po RAL-u po izboru investitorja, zaključna letev širine 60 mm, objemni podboj, vgradnja v steno</p> <p>Krilo: Polni-MDF, MDF barvan po RAL-u po izboru investitorja</p> <p>Ključavnica: Navadna (navadni ključ)</p> <p>Kljuka: inox mat</p> <p>Nsadila: nevidna nasadila (spone)</p> <p>Zvočna izolativnost: min. 37 dB</p> <p>V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev.</p>	kos	3,00		0,00
b.2.5.	<p>Izdelava, dobava in montaža lesenih notranjih vrat oznaka V2-L. Sestava vrat:</p> <p>Zidarska mera vrat: 90x215 cm</p> <p>Podboj/okvir: Ostroroba izvedba, MDF barvan po RAL-u po izboru investitorja, zaključna letev širine 60 mm, objemni podboj, vgradnja v steno</p> <p>Krilo: Polni-MDF, MDF barvan po RAL-u po izboru investitorja</p> <p>Ključavnica: Navadna (navadni ključ)</p> <p>Kljuka: inox mat</p> <p>Nsadila: nevidna nasadila (spone)</p> <p>Zvočna izolativnost: min. 37 dB</p> <p>V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda projektantu v potrditev.</p>	kos	3,00		0,00
<b>Skupaj stavbno pohištvo:</b>					<b>0,00</b>

<b>B.2. KERAMIČARSKA DELA:</b>					
	<u>Splošna določila:</u>				
1.	Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.				
2.	Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.				
3.	Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje. Izvedba na podlagi potrditve vzorca s strani projektanta.				
4.	Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitve vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ kitanje vseh potrebnih vogalov z akrilnim in sanitarnim kitom h./ izrez vseh potrebnih odprtih pri polaganju keramike za potrebe inštalacij i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno				
5.	Keramika je obračunana v modularni neto površini, dodatek za razrez se upošteva v ceni na enoto. Vse potrebne obdelave keramike kot je rezanje na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno se upošteva v ceni na enoto.				
b.4.1.	Dobava materiala in izdelava hidroizolacije kopalnic. Hidroizolacija se izdelava po sistemu Mapelastic premaz 2x + Mapeband trak ob robovih sten. Upoštevati vse komplet za izdelavo m2 hidroizolacije.	m <sup>2</sup>	26,00		0,00
b.4.2.	Dobava in polaganje talne granitogres protidrsne keramike na balkonu. Polaganje na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike, tip keramike po izboru naročnika. Upošteva se nabavna vrednost keramike srednjega cenovnega razreda. Vključno s fugiranjem stikov s fugirno maso, nizkstensko obrobno, vsemi pomožnimi deli in prenos do mesta vgrajevanja.	m <sup>2</sup>	10,00		0,00
b.4.3.	Dobava in polaganje nizkstenske obrobe iz granitogres keramike. Polaganje na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Keramika enak tip kot talna. Vključno s fugiranjem stikov s fugirno maso, nizkstensko obrobno, vsemi pomožnimi deli in prenos do mesta vgrajevanja.	m <sup>1</sup>	5,00		0,00
b.4.4.	Dobava in polaganje talne granitogres keramike v kopalnici, položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike, tip keramike po izboru naročnika, upoštevati srednji cenovni razred. Polaganje na pripravljeno podlogo, vključno s fugiranjem stikov z vodoodporno fugirno maso, vsemi pomožnimi deli in prenos do mesta vgrajevanja.	m <sup>2</sup>	6,80		0,00
b.4.6.	Dobava in polaganje stenske keramike v kopalnicah položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike, tip keramike po izboru naročnika, upoštevati srednji cenovni razred. Vključno s fugiranjem stikov z vodoodporno fugirno maso, silikoniranjem vogalov, vsemi pomožnimi deli in prenos do mesta vgrajevanja.	m <sup>2</sup>	34,20		0,00
b.4.7.	Doplačilo za izdelavo vertikalnih in horizontalnih stikov keramike pod kotom 45° (gerunga).	m <sup>1</sup>	6,00		0,00
b.4.8.	Dobava materiala in silikoniranje keramičnih vogalov v kopalnici.	m <sup>1</sup>	12,00		0,00
b.4.9.	Dobava in polaganje talne alu letve na prehodu tlakov pozicionirana na sredini vratnega krila.	m <sup>1</sup>	2,00		0,00
b.5.0.	Dobava in polaganje stenske keramike v kuhinji, položena na tankolepilno - cement akrilatno lepilo. Dimenzija keramike, tip keramike po izboru naročnika, upoštevati srednji cenovni razred. Polaganje na pripravljeno podlogo, vključno s fugiranjem stikov z vodoodporno fugirno maso, vsemi pomožnimi deli in prenos do mesta vgrajevanja.	m <sup>2</sup>	3,5		0,00
<b>Skupaj keramičarska dela:</b>					<b>0,00</b>

<b>B.5. TLAKARSKA DELA:</b>					
	<u>Splošna določila:</u>				
1.	Material za ta dela mora po kakovosti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.				
	Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.				
2.	Pred izvedbo tlakov je potrebno v primeru neravnin estrih pobrusiti do ustrezne ravnosti.				
4.	Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.				
2.	Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitve vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ stik nizkостenske obrobe in stene se kita z akrilnim kotom h./ izrez vseh potrebnih odprtín pri polaganju talne obloge za potrebe inštalacij i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno				
b.5.1.	Dobava in polaganje hrastovega troslojnega parketa v nadstropju, parket po izboru naročnika. Parket se polaga na betonski estrih. Polaganje zajema predpremaz in 100% lepljenje deščic na poliuretansko lepilo.				
a.	talna obloga	m <sup>2</sup>	85,00		0,00
b.	kotne letve višine do 5cm.	m <sup>1</sup>	82,00		0,00
<b>Skupaj tlakarska dela:</b>				<b>0,00</b>	
<b>B.6. SUHOMONTAŽNA DELA</b>					
	<u>Splošna določila:</u>				
1.	Material za ta dela mora po kakovosti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.				
2.	Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.				
	Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitve vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izrez vseh potrebnih odprtín h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2 i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno				
3.	Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvami proizvajalcev.				
b.6.1.	Dobava materiala in izdelava mavčnokartonske instalacijske stene z dvoslojno ploščo na vsaki strani deb. 12,5cm. Obloga je sestavljena: - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm) -vodoodporna - pocinkana podkonstrukcija iz profilov debeline 5,0 cm - med profile se vgradi steklena volna debeline 5,0cm kot npr. Knauf Insulation Classic 040 - 2x mavčnokartonska plošča deb. 2,5cm (2x1,25cm)-vodoodporna Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve.	m <sup>2</sup>	23,00		0,00
<b>Skupaj suhomontažna dela:</b>				<b>0,00</b>	



<b>B.8. SLIKOPLESKARSKA DELA:</b>					
	<i>Splošna določila:</i>				
1.	Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.				
2.	Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitve vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izravnavo stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni za m2 h./ osnovni premaz z emulzijo i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fuž z ustreznim akrilnim kitom V ceni je potrebno upoštevati vse postavitve in prestavitve začasnih odrov.				
3.					
b.8.1.	Dobava materiala in pleskanje sten in stropov s predhodnim 2x glajenjem vseh površin s poldisperzijskim kitom, brušenje površin, ter 2x finalnim pleskanjem površin z barvo po izboru projektanta. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, silikoniranje vogalov, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del.	m <sup>2</sup>	245,00		0,00
<b>Skupaj slikopleskarska dela:</b>					<b>0,00</b>
<b>B.9. NEPREDVIDENA OBRRTNIŠKA DELA:</b>					
b.9.1.	Nepredvidena obrtniška dela - ocena (5,0 % od ostalih del)	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>Skupaj nepredvidena dela:</b>					<b>0,00</b>